

Prestatieverklaring (DoP)

Referentienummer DoP:

HBVS 033 Finti

Unieke identificatiecode van het producttype:

Gevelbekleding in FINTI thermisch gemodificeerd hout. Wand- en/of gevelbekleding van massief hout voor binnen-of buitentoepassing.

Beoogd gebruik:

Gevelbekleding, Bekleding van poorten en buitendeuren, Dakrand- en luifelafwerking.

Producent:

Hout - Bois van Steenberge nv - Steenweg op Aalst, 27 - 9620 Zottegem

Tel: +32(9) 360.00.24 - Fax: +32(9) 360.77.31

info@vansteenberge.be - www.vansteenberge.be

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct:

Systeem 3

Geharmoniseerde norm:

EN 14915: 2013

Identificatienummer aangemelde instantie:

1161

Gedeclareerde prestaties:

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Duurzaamheidsklasse i.f.v. gebruiksklasse UC3 cfr. EN 335 (geen grondcontact)	2	EN 14915: 2013
Brandreactieklasse	D-s2,d0 CWFT (1)	
Waterdampdoorlaatbaarheid nat/droog	20/ 50	
Geluidabsorptie	0,10/ 0,30	
Thermische geleidbaarheid	0,095 W/mK	
Vrijkomen van formaldehyde	E1	
Gehalte aan pentachloorfenol	≤ 5 ppm	
Vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen	NPD	
Noodzaak tot voorboren	-	

(1) Volgens voorwaarden vermeld in beschikking 2006/213/EG van de Europese Commissie van 6 maart 2006 tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand

De prestaties van het product hierboven zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de producent, hieronder geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Zottegem, 01 augustus 2023

NOVERPO BV.
Vast vertegenwoordigd
door Jean-Pierre Noël
CEO
Hout-Bois van Steenberge NV

Déclaration de Performance (DoP)

Numéro de référence DoP:

HBVS 033 Finti

Identification unique du produit type:

Bois modifié thermiquement en FINTI® pour bardage. Lambris et bardages en bois pour application intérieure ou extérieure.

Usage envisagé du produit de construction:

Revêtement de murs, Revêtement de portails et de portes extérieures, Bardage, Finition de rives de toiture et dépassants de toit.

Fabricant:

Hout - Bois van Steenberge sa - Steenweg op Aalst, 27 - 9620 Zottegem

Tél: +32(9) 360.00.24 - Fax: +32(9) 360.77.31

info@vansteenberge.be - www.vansteenberge.be

Système permettant l'évaluation et la vérification de maintien des performances du produit de construction:

Système 3

Norme harmonisée:

EN 14915: 2013

Numéro d'identification de l'organisme de certification:

1161

Déclaration de performance:

Caractéristiques essentielles	Déclaration de performance	Spécifications techniques harmonisées
Classe de durabilité selon classe d'utilisation UC3 cfr. EN 355 (hors du sol)	2	EN 14915: 2013
Classe de réaction au feu	D-s2,d0 CWFT (1)	
Perméabilité à la vapeur d'eau humide/sec	20/ 50	
Absorption acoustique	0,10/ 0,30	
Conductivité thermique	0,095 W/mK	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Teneur en pentachlorophénol	≤ 5 ppm	
Dégagement d'autres substances dangereuses	NPD	
Nécessité de préforage	-	

(1) Dans les conditions spécifiées dans la décision 2006/213/CE de la Commission européenne du 6 mars 2006 établissant les classes de performance de réaction au feu.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Zottegem, 01 août 2023

NOVERPO BV.
Représenté permanent
Par Jean-Pierre Noël
PDG
Hout-Bois van Steenberge NV

Declaration of Performance (DoP)

Reference no° DoP:

HBVS 033 Finti

Unique identification of the product type:

Heat treated wood FINTI® for cladding. Solid wood panelling and cladding for indoor or outdoor use.

Intended use:

Facade cladding, Cladding of gates and external doors, Roof edge and canopy finishing.

Manufacturer:

Hout - Bois van Steenberge nv - Steenweg op Aalst, 27 - 9620 Zottegem

Phone: +32(9) 360.00.24 - Fax: +32(9) 360.77.31

info@vansteenberge.be - www.vansteenberge.be

System of assessment and verification of constancy of performance of the product:

System 3

Harmonised standard:

EN 14915: 2013

Notified certification body:

1161

Declared performances:

Essential characteristics	Declared performances	Harmonised technical specifications
Durability acc. to Use Class UC3 cfr. EN 355 (no ground contact)	2	EN 14915: 2013
Fire Reaction Classification	D-s2,d0 CWFT (1)	
Water vapour permeability wet/dry	20/ 50	
Sound absorption	0,10/ 0,30	
Thermal conductivity	0,095 W/mK	
Release of formaldehyde	E1	
Content of pentachlorophenol	≤ 5 ppm	
Release of other dangerous Substances	NPD	
Need for pre-drilling	-	

(1) Under conditions specified in European Commission Decision 2006/213/EC of 6 March 2006 establishing the classes of reaction-to-fire performance

The performances of this product are in consistency with the declared performances.

This declaration of performance is compliant to the EU regulation no. 305/2011 on the sole responsibility of the manufacturer, identified as hereunder.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Zottegem, 01 august 2023

NOVERPO BV.
Permanently represented
by Jean-Pierre Noël
Managing Director
Hout-Bois van Steenberge NV